

DAL0732, DAL 1032, DAL 1528; topoğrafik, mühendislik, maden ölçümlerinde kullanılan yüksek hassasiyetli dijital nivo serisidir. Normal çalışma sıcaklık aralığı -20C + 50 C'dir.

DAL0732(R), DAL1032(R), DAL1528(R) kayıt ünitesi, DAL0732, DAL 1032 ve DAL 1528 kayıt fonksiyonu olmayan ekonomik cihazlardır.

Nitelikler

- DAL0732 serisi: yüksek hassasiyetli dijital nivo, ölçüm hassasiyeti +0.7mm
- DAL1032 serisi: yüksek hassasiyetli dijital nivo, ölçüm hassasiyeti +1.0mm
- DAL1528 serisi: orta hassasiyetli dijital nivo, ölçüm hassasiyeti +1.5 mm
- 1 tuşla ölçüm, kullanım kolaylığı
- RS232 aktarım arayüzü, 2000 data kayıt kapasitesi
- Manüel ve elektronik okuma fonksiyonu



MODEL		DAL0732	DAL1032	DAL1528
1 KM Gidiş-Dönüş Hassasiyeti	Elektronik	± 0.7 mm	± 1.0 mm	± 1.5 mm
	Optik	± 1.5 mm	± 1.5 mm	± 1.5 mm
Elektronik Data Okuma Sistemi	Maksimum Ölçüm Mesafesi	100 m	100 m	100 m
	Minimum Ölçüm Mesafesi	2 m	2 m	2 m
	Tek Ölçüm Süresi	1 sn	1 sn	1 sn
	Kot Minimum Görüntüleme	0.1 mm	0.1 mm	0.2 mm
	Mesafe Minimum Görüntüleme	0.01 m	0.01 m	0.01 m
Dübbün	Büyütme	32X	32X	28X
	Objektif Çapı	40 mm	40 mm	40 mm
Kompansatör Çalışma Aralığı		± 15'	± 15'	± 15'
Düzeçleme Hassasiyeti		± 0.3"	± 0.3"	± 0.5"
Düzeçleme Süresi		2 sn	2 sn	2 sn
Data Aktarım Arayüzü		RS-232C	RS-232C	RS-232C
Data Kayıt		2000 Nokta	2000 Nokta	2000 Nokta
Çalışma Süresi (Tek Batarya-Süreklili)		10 saat	10 saat	10 saat